

AQUASTAIN

Ciranova® Aquastain est une teinture à base d'eau faite de micro pigments pour colorer tous types de bois pour une utilisation en intérieur. L'Aquastain donne au bois une apparence uniforme et met en valeur son veinage. Grâce à sa composition spéciale et sa facilité d'utilisation, l'Aquastain convient parfaitement pour la teinture de grandes surfaces avec une polisseuse.



- » Permet une coloration uniforme qui accentue le veinage du bois.
- » Finitions possibles avec de l'huile et du vernis par la suite.
- » Les couleurs peuvent être mélangées les unes aux autres.



DONNEES TECHNIQUES

Type de produit
à base d'eau

Nettoyage des outils
eau

Conditionnement
1L / 5L

Couleurs disponibles
16 couleurs

Consommation
20-30m²/liter - 40-50g/m²

Séchage/temps de réaction
3 à 4 heures

Grain abrasif
P 100-120

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le sol peut être humidifié légèrement afin d'éviter les chevauchements.

APPLICATION

Remuez et agitez bien avant et pendant l'utilisation pour dissoudre tout résidu.

L'Aquastain doit être appliqué uniformément avec un rouleau ou une brosse dans la direction du grain du bois. Enlevez tout excès de produit après 2 minutes avec un chiffon ou un balai brosse sec.

TEMPS DE SÉCHAGE

3 à 4 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Après séchage complet, la surface peut être lissée avec un pad si besoin. Retirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez les finitions de l'Aquastain avec une huile ou vernis de la gamme Ciranova®. Lors de l'utilisation d'un vernis, il est recommandé de poncer légèrement avant d'appliquer la dernière 3ème couche protectrice.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage, de la préparation et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !

